КОНТАКТОР by IEK

Опросный лист
Протон М 25/40/63

Дата (ДД/ММ/ГГ) 17 Июль 2026

Компания

ФИО

Телефон

Название проекта

Количество выключателей в заказе, шт.

Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 конфигурации автоматического выключателя.

ПРОТОН М	**25** ○	**40** ○	**63** ○
Номинальный ток, А	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	
Номинальная наибольшая отключающая способность при ~ 415 В, кА			◉
Электронный расцепитель	MP4 LSI ○		
	MP4 LSIG ○		MP6 LSIG ○
Исполнение	Стационарное ○		Выкатное ○
Количество полюсов		3 ○	4 ○
Тип подключения шин	Горизонтальное ○		Вертикальное ○

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	=110 В ○	~/=230 В ○
	~400 В ○	Нет ○
Независимый расцепитель	=110 В ○	~/=230 В ○
	~400 В ○	Нет ○
Включающая катушка	=110 В ○	~/=230 В ○
	~400 В ○	Нет ○
Расцепитель минимального напряжения	~230 В ○	~400 В ○
	~230 В с задержкой 0,3-5 с ○	~400 В с задержкой 0,3-5 с ○
		Нет ○

Контакты положения в корзине Вкачен/Тест/Выкачен: 3 замыкающих ☐

Устройство блокировки

3 замка + 1 ключ	○	1 замок + 1 ключ	○
3 замка + 2 ключа	○	5 замков + 3 ключа	○
2 замка + 1 ключ	○	Нет	○

Устройство блокировки кнопок навесным замком ☐

Прочие аксессуары

- Механический счетчик циклов ВКЛ/ОТКЛ (только для АВ с мотор-приводом) ☐
- ТТ для защиты от однофазных замыканий на землю (для расцепителя МР4) ☐
- ТТ для защиты от утечки на землю, рамка дифзащиты (для расцепителя МР6) ☐
- Катушка Роговского для защиты нейтрали для 3х полюсных АВ ☐
- Модуль внешнего питания электронного расцепителя 400В АС ☐
- Релейный модуль (3 замыкающих контакта) ☐

Дополнительные комплекты

- Межполюсные перегородки ☐
- Уплотнитель двери IP40 ☐
- Модуль внешнего питания электронного расцепителя 230В AC/DC; 110В DC ☐
- Блок проверки функционирования электронных расцепителей БПФР Протон М (для МР4/МР6) ☐

Аксессуары, входящие в комплект поставки

- Межполюсные перегородки;
- Уплотнитель двери IP40 (рамка);
- Модуль внешнего питания электронного расцепителя 230В AC/DC; 110В DC;
- Вспомогательные контакты индикации положения основных контактов: 5 замыкающих + 5 размыкающих;
- Контакт взвода пружины: 1 переключающий (с напряжением мотор-привода);
- Аварийный контакт: 1 переключающий.

С подробной технической документацией можно ознакомиться по ссылке.

Очистить опросный лист

Передайте Опросный лист в техподдержку

Отправить конфигурацию на расчет